









Коммерческое предложение.

Добрый день! Предлагаем рассмотреть вариант установки холодильной камеры-витрины, предназначенной для хранения и реализации цветочной продукции при температуре +4°C...+7°C.





Холодильная камера 1800x1200x2200 +4°C...+7°C / 3,6 м³ (внутр.)

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
Сэндвич-панель пенополиуретан (PUR) 	Стеновые 1200x2160мм	2 шт.	11000
	Стеновые 860x2160мм	2 шт.	
	Потолочные 1800x1200мм	1 шт.	
	Толщина 40мм		
	Покрытие пластик белого цвета, толщиной 1,5мм		
Доборные элементы 	Профильные изделия из листовой стали 30x30мм, 30x85мм, 30x42x30мм, 30x62x30мм	50 пог.м.	7500
	Окрашены полиэфирной краской Ral 9003		
Расходные материалы 	Специализированная монтажная пена	2 шт.	3700
	Герметик силиконовый	3 шт.	
	Саморезы окрашенные в упаковке	2 шт.	
	Дюбеля в упаковке	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
Slidors 	Распашная система для эксплуатации в условиях ограниченного пространства	1 шт.	15600
	Размер (вместе с рамой) 1720x2160		
	2 створки		
	Ширина створки ~800мм		
	Толщина рамы 60		
	Цвет белый		
Polair MM109ST 	Моноблок потолочного типа	1 шт.	34900
	Поддержание заданного температурного режима (+4°C...+7°C)		
	Напряжение, (В): 220		
	Максимальное энергопотребление в сутки, (кВт): 12		
	Габаритные размеры, (мм): 490x490x665		
	Гарантия: 12 месяцев		
Доставка 	Доставка крупногабаритным грузовым транспортом (в пределах МКАД)	1 усл.	4500
	Разгрузка доставленных материалов обеспечивается исполнителем.		
Монтаж «под ключ» 	Кол-во монтажников: 2	1 усл.	9500
	Продолжительность выполнения работ 1 день Фронт работ: - сборка объема камеры – 1 усл. - установка и регулировка slidors – 1 усл. - монтаж моноблока – 1 усл. - подключение к сети 220В (включая укладку кабеля до 3м) – 1 усл. - настройка рабочих параметров - 1 усл. - контрольное тестирование всех компонентов системы – 1 усл.		
• Срок реализации проекта 10-12 рабочих дней		Итого «под ключ»: 86700	



Дополнительные опции:

Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена (руб.)
<p>Стеллаж</p> 	Сборный стеллаж для выкладки цветов	1 шт.	8000
	Основание трубки из нержавеющей стали		
	Пластиковые полки шириной 300мм		
	3 яруса		
	Высота яруса указывается Заказчиком в процессе монтажа		
	Для придания жёсткости конструкции стеллажей -основание крепится к полу помещения		
<p>Освещение</p> 	Мощность 14Вт (эквивалент лампы накаливания 140Вт)	3 шт.	2100
	Свет холодный белый		
	Длина светильника 600мм		
	Световой поток 600Лм		
	Срок службы 30000ч		
	Работают при температуре 0°С...+45°С		
	Практически не выделяют тепло		

